


DIMENSIONS

- ❑ Largeur max du moule 146 cm & min 80 cm
- ❑ Paillasse rampante de 16 cm moyenne
- ❑ Poids : l = 100 cm en 18 marches 3 t 330
- ❑ Poids : l = 120 cm en 22 marches 5 t 100
- ❑ Nombre de marches de 3 à 23 marches
- ❑ Hauteur de marches de 16, 16.5 à 17 cm
- ❑ Boite d'attente à replier dans palier d'arrivée
- ❑ Giron de 28 cm à 60 cm du vide



CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Classe d'exposition : XC1/XF1
- ☑ Enrobage : 3 cm min
- ☑ Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- ☑ Conforme à la règle de Blondel 60cm
 $\leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée
- ☑ Levage avec ancres à pieds



TYPES DE BÉTONS



CEM II



CEM III

COULAGE



**Sens de pose : toutes faces
coffrées sauf emmarchement lissé**



À l'envers : dessus de marches et contremarches coffrés, sous face lissée

FINITIONS NEZ DE MARCHES



**Bandes PVC
3 stries antidérapantes avec et sans
protection**

