


Escalier balancé en pied



DIMENSIONS

- ▢ Largeur max du moule 146 cm & min 80 cm
- ▢ Paillasse rampante de 16 cm moyenne
- ▢ Poids : l = 100 cm en 18 marches 3 t 330
- ▢ Poids : l = 120 cm en 22 marches 5 t 100
- ▢ Nombre de marches de 3 à 23 marches
- ▢ Hauteur de marches de 16, 16.5 et 17 cm
- ▢ Boîte d'attente à replier dans palier d'arrivé
- ▢ Giron de 28 cm à 60 cm du vide



ESCALIERS
by **SORIBA**



CARACTÉRISTIQUES

- ▢ Classe d'exposition : XC1/XF1
- ▢ Enrobage : 3 cm min
- ▢ Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- ▢ Conforme à la règle de Blondel $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée
- ▢ Levage avec ancrs à pieds

TYPES DE BÉTONS



COULAGE

- ▢ Sens de pose : toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé
- ▢ À l'envers : dessus de marches et contremarches coffrés, sous face lissée

FINITIONS NEZ DE MARCHES



Bandes PVC
3 stries antidérapantes avec et sans protection

Boîte d'appui 20x20 cm

