




## DIMENSIONS

- ☐ Largeur max du moule 154 cm & min 80 cm
- ☐ Angle de marche de 18°
- ☐ Fût garde-corps en option (ht = 105 cm) et retour mur garde corps
- ☐ Nombre de marches de 3 à 18 marches
- ☐ Hauteur de marches de 16 à 17 cm
- ☐ Boîte d'attente en tête à replier dans le palier
- ☐ Giron de 28 à 50 cm du mur extérieur pour une cage de 280 x 280 cm



## CARACTÉRISTIQUES

- ☐ Classe d'exposition : XC1/XF1
- ☐ Enrobage : 3 cm minimum
- ☐ Résistance au feu : REI 30 selon Eurocode 2
- ☐ Conforme à la règle de Blondel  $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$  sur la ligne de foulée (pour une cage de 280 x 280 cm)
- ☐ Levage par crochet sur noyau et câblette d'équilibrage

## TYPES DE BÉTONS

- ☑ CEM II
- ☑ CEM III
- ☑ H-UKR (ATEX)

## COULAGE

- ☑ Sens de pose (toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé)

## FINITIONS NEZ DE MARCHES



3 stries antidérapantes avec et sans protection

