


Escalier hélicoïdal

Noyau 30 cm avec palier prédalle

ESCALIERS
by SORIBA

DIMENSIONS

- ❑ Largeur max du moule 154 cm & min 80 cm
- ❑ Angle de marche de 18°
- ❑ Fût garde-corps en option (ht = 105 cm) et retour mur garde corps
- ❑ Palier prédalle épaisseur 7 cm + 9 cm de dalle de compression (présence chape interdite)
- ❑ Nombre de marches de 3 à 18 marches
- ❑ Hauteur de marches de 16 à 17 cm
- ❑ Boîte d'attente en tête à replier dans le palier
- ❑ Giron de 28 à 50 cm du mur extérieur pour une cage de 280 x 280 cm



CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Classe d'exposition : XC1/XF1
- ❑ Enrobage : 3 cm minimum
- ❑ Résistance au feu : REI 30 selon Eurocode 2
- ❑ Conforme à la règle de Blondel $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée (pour une cage de 280 x 280 cm)
- ❑ Levage par crochet sur noyau et câblette d'équilibrage

TYPES DE BÉTONS



CEM II



CEM III

COULAGE



Sens de pose (toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé)

FINITIONS NEZ DE MARCHES



3 stries antidérapantes avec et sans protection

